

Шығыс Қазақстан ауыл шаруашылық тахиріба станциясы ЖШС
 ТОО "Восточно-Казахстанская сельскохозяйственная опытная станция"
 070512, Глубокое ауылы,
 Оңтүстік Қазақстан облысы,
 Республика Казахстан, ВКО.

ПРОТОКОЛ ИТОГОВ Объявление № 5

ТОО «Восточно-Казахстанская сельскохозяйственная опытная станция», объявляет о проведении ПРОТОКОЛА ИТОГОВ закупки способом тендера на ИРН BR22884599 «Создать новые сорта плодово-ягодных культур и винограда с заданными параметрами, разработать зональные технологии для высокопродуктивных насаждений с использованием современной методологии».

№	Наименование	Характеристики (для оборудования допускается указание модели, марки, страны и других сведений)	Обоснование закупки оборудования	Планируемая стоимость	ТОО «UKG group»	ТОО «Reliable Company Kazakhstan»	ТОО «ProDigi Systems»	ПК «Надежда»	"INSIDER GROUP KZ"
1	Перчатки	Перчатки рабочие трикотажные (ХБ), Материал: Хлопчатобумажная пряжа, не менее 70% хлопка, Плотность вязки Не менее 7, 8 или 10 класс (в зависимости от модели)"	Для проведения ручных полевых работ	36000	220	180	0	0	235
2	Замок навесной	Металлический корпус, дужка из закаленной стали. Диаметр дужки — не менее 8 мм. Коррозионная устойчивость. В комплекте 3 ключа.	Для запираания складских и хозяйственных помещений.	7560	2150	1890	0	0	2180
3	Очки защитные	Поликарбонатные, прозрачные линзы, защита от механических частиц, антивоспыхающее покрытие.	Защита глаз при выполнении полевых и протравительных работ.	2250	620	450	0	0	600
4	Ведро	Объем: 5 литров. Материал: пищевой полиэтилен (HDPE или аналог). Форма: круглая, с ровным дном. Ручка: пластмассовая или металлическая, прочная, несъемная. Цвет: белый или прозрачный (допустим с цветной крышкой). Морозо- и термостойкость: от -10 °C до +60 °C. Допускается контакт с пищевыми продуктами. Лёгкий вес, устойчив к мытью и многократному использованию.	Для ручного сбора ягод при полевых работах — малина, земляника, смородина и др.	4720	690	472	0	0	580

№	Наименование	Характеристики (для оборудования допускается указание модели, марки, страны и других сведений)	Обоснование закупок оборудования	Планируемая стоимость	TOO «UKG group»	TOO «Reliable Company Qazaqstan»	TOO «ProDigi Systems»	ПК «Належда»	"INSIDER GROUP KZ"
5	Секатор	Тип: ручной секатор с прямым или изогнутым лезвием. Материал лезвия: нержавеющей сталь, с антикоррозийным покрытием. Материал ручек: прорезиненный пластик или эргономичная накладка для удобного хвата. Длина: не менее 200 мм. Максимальный диаметр среза: до 20 мм. Наличие пружины и замка-фиксатора. Производство: любая страна, соответствующая указанным требованиям.	Для санитарной и формирующей обрезки плодовых и ягодных кустарников, ухода за насаждениями в питомнике и опытных делянках.	6075	2430	1215	0	0	1640
6	Молоток	Тип: ручной, слесарный или строительный молоток. Вес бойка: 500-800 г. Материал бойка: инструментальная сталь, термообработка, антикоррозийное покрытие. Материал ручки: дерево (ясень, бук) с пропиткой или фиброглас с антискользящей накладкой. Крепление бойка к рукоятке — усиленное, неразъемное.	Необходим для хозяйственных, ремонтных и монтажных работ на производственных и полевых объектах отдела.	1215	2550	1215	0	0	1870
7	Ножницы садовые	Тип: ручные садовые ножницы (двуручные), предназначенные для обрезки кустарников. Материал лезвий: углеродистая или нержавеющая сталь с антипригарным или антикоррозийным покрытием. Длина: общая — не менее 500 мм, режущая часть — не менее 150 мм. Материал ручек: прочный пластик или алюминий с прорезиненными нескользящими накладками. Механизм: наличие демпферов или амортизаторов для снижения нагрузки на руки. Максимальный диаметр среза: не менее 20-25 мм.	Используются при санитарной и формирующей обрезке ягодных кустарников и декоративных насаждений на опытных участках.	2925	4050	2925	0	0	3650

№	Наименование	Характеристики (для оборудования допускается указание модели, марки, страны и других сведений)	Обоснование закупок оборудования	Планируемая стоимость	TOO «UKG group»	TOO «Reliable Company Qazaqstan»	TOO «ProDigi Systems»	ПК «Налесда»	"INSIDER GROUP KZ"
8	Топор	Тип: ручной универсальный топор (хозяйственный или плотницкий). Вес лезвия (бойка): 800–1200 г. Материал лезвия: кованая или инструментальная сталь, с антикоррозийным покрытием. Материал ручки: деревянная (ясень, бук) или фибергласовая ручка с противоскользящим покрытием. Общая длина: не менее 400 мм. Крепление: усиленное, надёжное, устойчивое к расшатыванию при эксплуатации.	Необходим для проведения хозяйственных, ремонтных и полевых работ: расчистка участка, заготовка кольев, обрезка веток, плотницкие работы в полевых условиях.	4320	5600	4320	0	0	4970
9	Грабли	Металлические зубья — 12–16 шт. деревянная или металлическая ручка длиной не менее 120 см.	Для срезания листьев, растительных остатков.	3915	1650	1305	0	0	1490
10	Лопата	Тип: штыковая (садовая), универсальная. Материал полотна: углеродистая или инструментальная сталь, термообработанная, с антикоррозийным покрытием. Размер полотна: не менее 230×280 мм. Материал черенка: древесина (ясень, берёза) или композит, длина черенка — не менее 1000 мм. Крепление: прочное, с металлическим хомутом или сварным соединением.	Необходима для выполнения земельных, посадочных и общих хозяйственных работ на полевых участках и в питомнике.	5670	3999	1890	0	0	2730
11	Вилы	4–5 зубьев, сталь, длина черенка — 100–120 см, антикоррозийное покрытие.	Для уборки, переворачивания органики и грунта.	4590	2250	1530	0	0	1960

№	Наименование	Характеристики (для оборудования допускается указание модели, марки, страны и других сведений)	Обоснование закупок оборудования	Планируемая стоимость	TOO «UKG group»	TOO «Reliable Company Qazaqstan»	TOO «ProDigi Systems»	ПК «Надежда»	"INSIDER GROUP KZ"
12	Черенок	Черенок универсальный, прямой. Материал: древесина твердых пород (ясень, берёза, бук), хорошо просушенная, без трещин и сучков. Длина: не менее 1200 мм. Диаметр: от 30 до 40 мм (в зависимости от назначения — для лопаты, грабеля, метел и пр.). Поверхность: гладкая, отшлифованная, без заноз, возможно лёгкое лаковое или масляное покрытие. Совместимость: подходит для лопат, грабелей, мотыги и другого садового и хозяйственного инвентаря.	Необходим для доукомплектования и замены изношенных рукояток садового и хозяйственного инвентаря (лопаты, грабли, мотыги и пр.).	2835	1020	945	0	0	1060
13	Бумага офисная A4	Формат: A4 (210×297 мм) Плотность: 80 г/м² Цвет: белый Белизна: не менее 146 CIE A) Класс бумаги: не ниже C (рекомендуется B или A) Количество листов в упаковке: 500 Упаковка: пачка в индивидуальной термоусадочной плёнке Совместимость: подходит для лазерной, струйной печати и копировальной техники	Предназначена для обеспечения текущей работы отдела: печать отчётной, проектной, производственной и научной документации, подготовка материалов для семинаров, совещаний и деловой переписки.	61164	67644	61164	0	0	68400
14	Бумага цветная	Формат: A4 (210×297 мм) Плотность: 80 г/м² Цвет: ассорти (жёлтый, голубой, розовый, зелёный и др.)	Предназначена для обеспечения текущей работы отдела: печать отчётной, проектной, производственной и научной документации, подготовка материалов для семинаров, совещаний и деловой переписки.	5750	6800	5750	0	0	7210

№	Наименование	Характеристики (для оборудования допускается указание модели, марки, страны и других сведений)	Обоснование закупок оборудования	Планируемая стоимость	TOO «UKG group»	TOO «Reliable Company Qazaqstan»	TOO «ProDigi Systems»	ПК «Надежда»	"INSIDER GROUP KZ"
15	Папка с резинкой	папка-портфель с прижимной резинкой Материал: плотный полипропилен (PP), толщина не менее 500 мкм Формат: A4 (вмещает стандартные листы 210×297 мм) Цвет: стандартные офисные цвета (синий, чёрный, зелёный и др.)	Необходима для систематизации и хранения отчётной, проектной и рабочей документации, подготовки раздаточных материалов к совещаниям, семинарам, научным встречам	590	640	590	0	0	635
16	Фотобумага	Формат: A4 (210×297 мм) Плотность: от 180 до 260 г/м ² (в зависимости от типа) Поверхность: глянцевая или матовая Совместимость: для струйных принтеров (пигментные и водорастворимые чернила) Цветность: высокие показатели белизны (не менее 95 %), равномерное покрытие Устойчивость: к выцветанию, влаге и смазыванию Количество листов в упаковке: 20–50 шт. (в зависимости от плотности и бренда)	Используется для подготовки наглядных материалов, печати цветных иллюстраций, диаграмм, фотоотчётов по опытным участкам, а также для оформления научных и демонстрационных стендов отдела.	10500	11580	3500	0	0	4020
17	Магистральная труба 75мм	Тип: труба полиэтиленовая напорная для водоснабжения и ирригационных систем Внешний диаметр: 75 мм Толщина стенки: в зависимости от SDR (SDR 17 = ~4,5 мм / SDR 13,6 = ~5,6 мм) Длина трубы: в бухтах по 50–100 м или отрезками по 6–12 м (уточняется при закупке)	Необходима для прокладки магистральных линий систем капельного и бороздового орошения, а также транспортировки воды на опытных и	55000	69500	55000	0	0	65000

№	Наименование	Характеристики (для оборудования допускается указание модели, марки, страны и других сведений)	Обоснование закупок оборудования	Планируемая стоимость	TOO «UKG group»	TOO «Reliable Company Qazaqstan»	TOO «ProDigi Systems»	ПК «Надежда»	"INSIDER GROUP KZ"
		Материал: ПЭ100 или ПЭ80 (полиэтилен высокой плотности) Рабочее давление: от 6 до 12 атм (в зависимости от SDR) Температурный диапазон эксплуатации: от -20 °C до +40 °C Цвет: чёрный с синей продольной полосой Соединение: с помощью сварки или компрессионных фитингов	производственных участков отдела. Обеспечивает надёжную подачу воды в системы полива.						
18	Капельная лента 16мм	Тип: плоская капельная лента (thin wall drip tape) Диаметр: 16 мм Толщина стенки: от 6 до 8 mil (0,15-0,20 мм) Шаг эмиттера (капельницы): 20 см / 30 см / 33 см (уточняется при закупке) Расход воды: от 1,0 до 2,2 л/ч на эмиттер (в зависимости от модели) Рабочее давление: 0,6-1,1 атм Материал: полиэтилен (PE), устойчивый к УФ-излучению Длина в рулоне: от 1000 до 2000 метров	Используется для устройства капельного орошения на полевых участках и в питомнике, что позволяет рационально расходовать воду и обеспечить равномерное увлажнение корнеобитаемого слоя. Эффективна при выращивании картофеля, земляники, малины и других культур.	46200	56400	45650	0	0	48000
19	фильтр	дисковый или сетчатый фильтр грубой/тонкой очистки Диаметр подключения: 1½" или 2" (в зависимости от системы) Рабочее давление: от 1 до 8 бар (атм) Пропускная способность: от 8 до 25 м³/ч	Необходим для предварительной фильтрации воды в системах капельного полива и предотвращения засорения капельниц. Обеспечивает	45000	51230	44500	0	0	49000

№	Наименование	Характеристики (для оборудования допускается указание модели, марки, страны и других сведений)	Обоснование закупок оборудования	Планируемая стоимость	TOO «UKG group»	TOO «Reliable Company Qazaqstan»	TOO «ProDigi Systems»	ПК «Надежда»	«INSIDER GROUP KZ»
		Фильтрующий элемент: дисковый картридж (130 мкм) или сетка из нержавеющей стали Материал корпуса: устойчивый к УФ и химии армированный пластик (ПВХ, ПА, полипропилен) Резбовое соединение: внутренняя/наружная резьба BSP или NPT	надёжную и бесперебойную работу орошения на участках картофеля, ягодников и овощей. Увеличивает срок службы капельных лент и повышает эффективность полива.						
20	Кран компрессионный тройник компрессионный заглушка	Тип: кран шаровый компрессионного типа Диаметр подключения: 16 мм Материал: пластик (полипропилен или ПВХ), устойчивый к УФ-излучению и агрессивной среде Механизм: шаровой, с ручной регулировкой потока Совместимость: подключение к капельной ленте через резиновую прокладку или компрессионную муфту Рабочее давление: до 4 бар	Применяется для регулировки подачи воды на отдельных секциях капельного орошения. Обеспечивает эффективное управление расходом и отключение при необходимости.	75944	79530	75390	0	0	40320
21	Насос высокого давления 1.5-2 л/мин, 220 В 50 Гц, необходимое давление воды на входе	электрический насос высокого давления Производительность: от 1.5 до 2.0 литров в минуту Рабочее напряжение: 220 В, частота — 50 Гц Необходимое давление воды на входе: не менее 2 бар Максимальное выходное давление: от 6 до 10 бар (в зависимости от модели) Тип двигателя: асинхронный или коллекторный, с защитой от перегрева Материал корпуса: металл или ударопрочный пластик	Используется в составе портативной или стационарной системы опрыскивания и подачи рабочих растворов при проведении полевых опытов, обработки растений, испытаний препаратов. Обеспечивает стабильное и контролируемое	315000	351200	0	315000	315000	0

№	Наименование	Характеристики (для оборудования допускается указание модели, марки, страны и других сведений)	Обоснование закупок оборудования	Планируемая стоимость, к.б.	TOO «UKG group»	TOO «Reliable Company Qazaqstan»	TOO «ProDigi Systems»	ПК «Надежда»	"INSIDER GROUP KZ"
	не менее 2бар	Вид охлаждения: воздушное Комплектация: возможно наличие кабеля питания, креплений, фильтра предварительной очистки	давление подачи жидкости.						
22	Переходник папа 1/4- труба 3/8	Тип соединения: переходник с наружной резьбой (тип «папа») Резьбовая часть: 1/4 дюйма (1/4" BSP/NPT, уточняется при закупке) Штуцер под шланг/трубу: 3/8 дюйма (внутренний диаметр ≈ 9,5 мм) Материал: латунь, нержавеющей сталь или технический пластик (в зависимости от системы) Назначение: соединение шланга/трубки с оборудованием, имеющим 1/4" резьбовое соединение Давление: рабочее давление не менее 6 бар	- Применяется для надежного соединения элементов систем орошения, опрыскивания, подачи растворов и пневматических линий, где требуется переход с 1/4" наружной резьбы на гибкую трубку 3/8". - Обеспечивает герметичность и универсальность сборки.	1220	1550	0	1518	1220	
23	Форсунка и туманообразователи CV 0,2 мм, противокapальная система, керамическое сопло	Тип: туманообразующая (ультра-микро) форсунка Сопло: керамическое, диаметр отверстия — 0,2 мм Тип распыла: мелкодисперсный туман (капли менее 50 мкм) Коэффициент вариации (CV): не более 0,05 (высокая точность дозирования) Наличие антикапельного клапана (противокапельная система): да Рабочее давление: от 3 до 6 бар Расход жидкости: от 2 до 4 л/ч (в зависимости от давления) Угол распыла: 80°-120°	Используются для создания равномерного туманообразования при обработке растений, увлажнении воздуха, внесении водорастворимых препаратов и поддержании микроклимата. Керамическое сопло обеспечивает высокую износостойкость и стабильную производительность.	27600	1300	0	1122	920	

№	Наименование	Характеристики (для оборудования допускается указание модели, марки, страны и других сведений)	Обоснование закупок оборудования	Планируемая стоимость	TOO «UKG group»	TOO «Reliable Company Qazaqstan»	TOO «ProDigi Systems»	ПК «Надежда»	"INSIDER GROUP KZ"
		Материал корпуса: пластик с УФ-стабилизатором, уплотнения из EPDM	Противокапельный механизм предотвращает подтекание после подключения системы.						

Победитель: ПК «Надежда», TOO «Reliable Company Qazaqstan»

Согласно Приказа Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан от 26 ноября 2024 года № 538. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 28 ноября 2024 года № 35417 правил приобретения научно-исследовательскими институтами и организациями высшего и (или) послевузовского образования товаров, работ, услуг, необходимых для выполнения научных исследований, пунктом 37 с потенциальными поставщиками ПК «Надежда», TOO «Reliable Company Qazaqstan» заключить договор поставки.

Требуемый срок поставки: поставку товаров производить по заявке Заказчика, в срок не позднее 3 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика. Заявка может быть направлена Поставщику посредством электронной почты, факсом или почтовым отправлением (по выбору Заказчика).

Место поставки: индекс 070512, РК Восточно-Казахстанская область, Глубоковский район, село Опытное поле, ул.Нагорная 3
Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: +7 705 530 85 43 Гулнур Шарипбаевна.

Председатель Правления Токтасынов К.А.
Заместитель Председателя правления по науке Сейлгазина С.М.
Члены комиссии: Жакеева Р.В. и.о. главного юриста,
Маханова Г.Ш. – заведующая отдела картофелеводства и плодородства
Кыстаубаева А.С. – заведующая лаборатории картофелеводства
Секретарь тендерной комиссии: Рыбина М.А. _____ специалист отдела государственных закупок.